

Druckluftspray

Für Entstaubungs-, Aus- und Abblasvorgänge

Allgemeines:

Druckluftspray eignet sich bestens für Entstaubungs-, Aus- und Abblasvorgänge aller Art und besticht durch seine unabhängig mobile Anwendung in allen Bereichen.

Anwendungsbereiche:

Zur Staubentfernung von E-Baugruppen bzw. Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten z. B. an Magnetplatten - Leseköpfen, Magnetband-, Aufnahme- und Wiedergabeknöpfen für Ton und Bild, Tonabnehmern und Plattentellern. Reinigt Vakuumdichtflächen, Dichtringe, Hochspannungsisolatoren, Probenhalter, opto-elektronische Leseeinrichtungen für Bankschecks (Papierstaub), optische Geräte oder photographische Ausrüstungen. Wird eingesetzt bei der Wartung von Geld- und Spielautomaten, Quarzuhren und Anzeigetafeln. Dient der Entstaubung von Teilen und Baugruppen der Fein- und Präzisionsmechanik wie Büromaschinen, Kopierer, Faxgeräte usw.

Anwendung:

Zu reinigende Flächen in kurzen Intervallen aus ca. 10 cm Entfernung abblasen. Dose möglichst senkrecht halten; bei längerem Sprühvorgang erfolgt eine Unterkühlung der Dose. Vor Gebrauch **nicht schütteln**. Nicht unter Spannung anwenden.

Anwendungshinweise:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Für ausreichende Lüftung sorgen zur Vermeidung von brennbaren Dampf/Luftgemischen. Für ordnungsgemäße Entsorgung die Dose leersprühen.

