

Zink Spray Spezial

Hitzebeständiges schweißpunktfähiges Zinkspray

Allgemeines:

Zink Spray Spezial ist eine Zinkstaubfarbe für den aktiven, kathodischen Korrosionsschutz. Für Abgasschalldämpferanlagen, Ansaugstutzen, Rohrkrümmen, Wärmetauscher, Ölkühler und sonstige thermische beanspruchte Teile. Überarbeitung von Feuerverzinkung, Fehlstellen an feuerverzinkten Teilen, Ausbessern von beschädigten -Zinkbeschichtungen. Einsatz im Bereich Stahlhochbau, Stahltüren und Zargen, Garagentore, Stahlfassaden, Leitplanken, Stahlkamine, Rauchexplorer und sonstige beanspruchte Stahlkonstruktionen, Außenrohrsysteme, als Grundierung bei Autoreparatur, sämtliche Karosserieteile usw.

Eigenschaften:

Zink Spray Spezial bildet einen glatten porenfreien Film, ist schnelltrocknend und überlackierbar mit diversen Beschichtungsstoffen, punktschweißfähig, elektrisch leitfähig, hitzebeständig bis 500 °C, ein dauerhafter Korrosionsschutz und witterungsbeständig mit Zwischengrund und Decklack.

Anwendungshinweise:

Oberflächen von Schmutz und Fett befreien. Dose gründlich schütteln, bis sich die Mischkugel hörbar frei bewegt. Die entsprechende Fläche aus ca. 30 cm Abstand gleichmäßig einsprühen. Für dickere Schichten den Vorgang wiederholen. Staubtrocken nach ca. 5 Minuten bei Raumtemperatur, abriebfest nach ca. 2 Stunden, überlackierbar nach ca. 6 Stunden.



Technische Daten

Form:	Aerosol
Inhaltsstoffe:	Zink, Kunstharz
Farbe:	Grau, metallisch
Dichte (20° C):	0,95 cbcm
Zündtemperatur:	>250°C.
Ökologie:	WKG 2 (Listeneinstufung)
Gebinde:	400 ml Dosen
Zinkanteil:	99%